

Model: SE-FC103

A-47 200万画素 アイボール型
夜間フルカラー アナログカメラ

製品仕様書 保証書付き



屋内外
兼用

2023年10月 第1版

■セット内容

- カメラ本体 × 1
- ドリル位置確認シール × 1
- ネジ × 4
- 製品仕様書(本書) × 1
- アンカー × 4


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能

- 1920 × 1080(2MP) 解像度の高品質イメージング
- 3D DNR テクノロジーにより、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートライト(白色光) 【照射距離】最大40m



200万画素対応
従来のカメラより
高精細な映像を実現



防塵・防水
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う
場所などでも使用可能



3軸調整
カメラ取付時にパン(水平・左右)、
チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可



バリフォーカルレンズ(電動)
管理画面から撮影範囲とズーム率を
電動で設定可能



ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上。
データのスムーズ化



PoC給電対応
同軸ケーブル1本で
防犯カメラをカンタン導入



夜間もフルカラー
夜間も鮮やかなフルカラー映像で
撮影可能



ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に
自然な状態でクッキリ撮影



パワーサプライ
アダプターでも
電源供給が可能

A-47 【屋内外兼用】200万画素 アイボール型 夜間フルカラー アナログカメラ SE-FC103

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	映像	映像補正	BLC*1、HLC*2、グローバル、HLS、WDR(≥130dB)*3、ノイズリダクション(3D DNR / 2D DNR)、ホワイトバランス(自動 / 手動)
	信号方式	PAL / NTSC		プライバシーマスク	対応(4エリアまで)
	解像度(H*V)	1920 × 1080		イベント	動体検知 対応(4エリアまで)
	最低被写体照度	0.0003 Lux(AGCオン) 0 Lux(照射器オン)		インターフェース	映像出力 HDアナログ出力×1
	シャッタースピード	[PAL] 1/25~1/50,000秒 [NTSC] 1/30~1/50,000秒		電源	電源方式 DC12V、AC24V±20%、PoC.at
シャッタースピード	[PAL] 1/25~1/50,000秒 [NTSC] 1/30~1/50,000秒	消費電力	最大12.2W		
デイ&ナイト	常時フルカラー撮影対応	照射器	環境	動作環境 【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】90%以下(非結露)	
角度調整	【水平】360° 【垂直】75° 【回転】360°		その他	スマートサブメントライト対応	
タイプ	白色光		耐性	防塵・防水(IP68)	
照射距離	最大40m	レンズ	構造	材質 金属	
その他	スマートサブメントライト対応		寸法	【本体】 141.6(直径)×121.6(高さ)mm 【外箱】 171.2×153.0×169.0 mm	
タイプ	電動バリフォーカルレンズ (オートフォーカス)		重量	【本体】0.88 kg 【セット一式】1.03 kg	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm				
アイリス	F1.29				
マウント	φ24	映像	フレームレート	【TVI】1080p(25fps/30fps)	
画角	【水平】92.3 ~ 34.2° 【垂直】48.4 ~ 19° 【対角】112.2 ~ 39.2°	画像パラメータスイッチ	STD、ハイサット、ハイライト		
		画像設定	明るさ、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、AGC		

*1:逆光補正 *2:ハイライト補正 *3:ワイドダイナミックレンジ

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など
ご記入ください

お問い合わせ先: