

Model: SE-NVR08-A1 8P

A-53 4K出力対応 ネットワークビデオレコーダー(8台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2024年4月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- レコーダー本体 × 1
- LANケーブル × 1
- ネジ × 4
- 電源アダプター × 1
- マウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能



4K対応
4K(約800万画素)映像の出力に対応



映像圧縮
映像データ容量を小さくする技術に対応



スマートコーデック
高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減



PoE給電対応
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入



保存容量増量可能
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能



遠隔監視
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能

- IPカメラ入力: 最大8チャンネル
- デコード容量: 1チャンネル(最大8MP)、3チャンネル(最大4MP)、6チャンネル(最大1080p)
- 受信帯域幅: 最大80Mbps

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。



お問い合わせ先:

製品仕様


映像	圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264		
	カメラ接続台数	8台		
	受信帯域幅	80Mbps		
	発信帯域幅	80Mbps		
	録画解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、UXGA、720p、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF		
	デコード機能	【1チャンネル】8MP(30fps) 【3チャンネル】4MP(30fps) 【6チャンネル】1080p(30fps) ----- 【1チャンネル】8MP(30fps) 【5チャンネル】1080p(30fps)		
	出力	HDMI	1チャンネル 【4K(DCI)】4096×2160(30Hz) 【4K(UHD)】3840×2160(30Hz) 【2K】2560×1440(60Hz) 1920×1080(60Hz) 1600×1200(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz)	
		VGA	1チャンネル 1920×1080(60Hz) 1280×1024(60Hz) 1280×720(60Hz)	
	出力モード	HDMI/VGA同時出力		
	同時再生	8チャンネル		
音声	ストリームタイプ	映像、映像&音声		
	圧縮方式	G.711ulaw、G.711alaw、G.722、G.726		
	出力	RCA(リニア、1kΩ)×1ポート		
	双方向通話	RCA(2.0Vp-p、1kΩ)×1ポート		
モーション検知2.0	人・車両解析	4チャンネル		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS		
	リモート接続	32		
	インターフェース	RJ-45(10/100Mbps)×1ポート 自己適応型イーサネットインターフェース		
	モバイル接続	iOS、Android		
補助インターフェース	SATA	1SATA		
	容量	1ディスク最大8TB		
	USBインターフェース	USB2.0×2		
	アラーム	【入力/出力】該当なし(4/1はオプション)		
PoE	インターフェース	RJ-45(10/100Mbps)×8チャンネル 自己適応型イーサネットインターフェース		
	電源方式	最大75W		
	規格	IEEE 802.3 af/at		
電源	電源方式	DC48V、1.88A		
	消費電力	最大10W (HDDおよびPoEオフなし)		
	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%		
構造	寸法	【本体】316.0(幅)×48.0(高さ) ×246.0(奥行) mm 【外箱】418.0×83.5×301.0 mm		
	重量(HDD除く)	【本体】1.2 kg 【セット一式】2.08 kg		

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。

背面パネルインターフェース



1 PoE機能を備えたネットワーク インターフェース	6 VGA出力(DB15コネクタ)
2 LANインターフェース	7 USBインターフェース
3 音声出力	8 電源入力
4 音声入力	9 電源スイッチ
5 HDMIインターフェース	10 GND