

Model: **TSB-5V-CVI****B22**5メガピクセル バレット型 アナログカメラ**製品仕様書** 保証書付き

2023年7月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- カメラ本体×1
- ネジ×3
- ネジカバー×3
- レンチ×1
- 製品仕様書(本書)×1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能

- 5Mp** 500万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- スターライト**
一般的なカメラより低照度環境でのフルカラー撮影が可能
- デイ&ナイト**
明時はカラー、暗時は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上・データのスリム化
- MIC** マイク機能対応
マイクを使用してカメラ周辺の音声を収集可能
- Motorized** バリフォーカルレンズ(電動)
管理画面から撮影範囲とズーム率を電動で設定可能
- スマートIR**
被写体に対し、赤外線的光量を自動調節して白とびを抑えます
- WDR** ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に自然な状態でクッキリ撮影
- ICR機能**
カラー撮影時に自然な色を再現
- 防塵・防水**
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能

- 最大25fps@5MP(16:9ビデオ出力)
- 映像出力:HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI 切り替え可能
- 赤外線(IR)LED内蔵【照射距離】最大60m(スマートIR)
- 電源:DC12V

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

ご購入日より
日本国内にて**3年間**

メモ欄

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ 5メガピクセル プログレッシブ CMOS	映像	画面補正	デナイト機能	ICRによる自動切り替え
	最大解像度	2880(H) × 1620(V)			BLC(※1)	BLC / HLC(※2) / DWDR
	シャッタースピード	【PAL】1/25 ~ 1/100,000 秒 【NTSC】1/30 ~ 1/100,000 秒			WDR(※3)	DWDR
	S/N比	65 dB を超える			ホワイトバランス	自動 / 手動
	最低被写体照度	【カラー】0.005 Lux / F1.6(30IRE) 【白黒】0 Lux(照射器オン)			ゲインコントロール	自動 / 手動
	照射器 搭載数	4個(赤外線)			ノイズリダクション	2D DNR
	照射器 オン/オフ制御	自動 / 手動			スマートIR	対応
	照射距離	【赤外線】最大60m			ミラー(反転)	オフ / オン
	角度調整	【水平】0 ~ 360° 【垂直】0 ~ 90° 【回転】0 ~ 360°			プライバシーマスク	オフ / オン(8エリア・長方形)
	レンズ	タイプ			電動バリアフォーカルレンズ	ポート
マウントタイプ		φ14	映像出力	BNCポート(対応信号:HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS) ×1ポート		
焦点距離		2.7 ~ 12 mm	電源	電源方式	DC12V ± 30%	
アイリス		F1.6(固定)		消費電力	最大 9.8W(DC12V,赤外線オン)	
画角		【水平】34 ~ 107° 【垂直】19 ~ 55° 【対角】39 ~ 130°	環境	動作環境	【温度】-30 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
近接焦点距離		0.5 m		保管環境	【温度】-30 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
映像	フレームレート	【CVI】	構造	材質	金属	
		P A L : 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps NTSC : 5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps			寸法	【本体】90.4(直径) × 209.6(奥行) mm 【外箱】115.7×111.0×242.2 mm
		【AHD】		重量		【本体】0.55 kg 【セット一式】0.73 kg
		P A L : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps				
		【TVI】				
		P A L : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps				
	【CVBS】					
	P A L : 960H NTSC : 960H					
	解像度	【5M】2880×1620				
		【4M】2560×1440				
【1080p】1920×1080						
【960H】960×576 / 960×480						

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品

PFA13G	ジャンクションボックス	PFA152-E	ポールマウントブラケット(PFB211Wで使用)
PFA130-E	IP66ジャンクションボックス(単独またはPFA152-E ポールマウントと一緒に使用)	PFM320D-015	12V 1.5A 電源アダプター