

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	2メガピクセル プログレッシブ CMOS	音声	マイク機能	内臓マイク搭載(1チャンネル)	
	最大解像度(H×V)	1920 × 1080	電源	電源方式	PoC(CVIのみ) / DC12V±30%	
	シャッタースピード	【PAL】1/25 ~ 1/100,000 秒 【NTSC】1/30 ~ 1/100,000 秒		消費電力	最大2.8W(DC12V、赤外線オン)、PoC(AF)	
	最低被写体照度	【カラー】0.02 Lux(30IRE) 【白黒】0 Lux(照射器オン)	環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
	S/N比	65 dB を超える		保管環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%未満(非結露)	
	角度調整	【水平】0 ~ 360° 【垂直】0 ~ 90° 【回転】0 ~ 360°		耐性	防水・防塵(IP67)	
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】2個	構造	材質	金属	
	照射距離	最大30m		寸法	【本体】69.0(直径) × 166.0(奥行) mm	
	オン/オフ制御	自動 / 手動	重量	【本体】0.33 kg 【セット一式】0.41 kg		
レンズ	タイプ	単焦点レンズ				
	焦点距離	2.8mm				
	アイリス	F1.9(固定)				
	マウント	M12				
	画角	【水平】101° 【垂直】54° 【対角】119°				
	近接焦点距離	0.5m				
映像	フレームレート	CVI	1080P(25/30fps)、720P(25/30fps)			
		AHD	1080P(25/30fps)、720P(25/30fps)			
		TVI	1080P(25/30fps)、720P(25/30fps)			
		CVBS	960H			
	解像度		【1080P】1920×1080 【720P】1280×720 【960H】960×576、960×480			
	画面出力		BNCポート(対応信号:CVI / TVI / AHD / CVBS)×1ポート			
	画面補正	デイナイト機能	ICRによる自動切り替え			
		BLC(※1)	対応			
		HLC(※2)	対応			
		WDR(※3)	デジタルワイドダイナミックレンジ			
		ホワイトバランス	自動 / エリアWB			
		ゲインコントロール	自動 / 手動			
		ノイズリダクション	2D DNR			
		スマートIR	対応			
ミラー(反転)	オフ / オン					
プライバシーマスク	オフ / オン(長方形で8エリアまで)					

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品

PFA137	ジャンクションボックス	PFA152-E	ポールマウントブラケット
PFA130-E	防水ジャンクションボックス	PFM321D	12V 1A 電源アダプター
PFB205W	ウォールマウントブラケット	PFM904	統合マウントテスター