

Model: TSL-2F-IPC**B-36 200万画素 バレット型 夜間フルカラー ネットワークカメラ****製品仕様書 保証書付き****■セット内容**

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。


- カメラ本体 ×1
- 防水・防塵コネクタセット ×1
- ネジ ×4
- ドリル位置確認シール ×1
- アンカー ×4
- 製品仕様書(本書) ×1
- レンチ ×1



2023年11月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 异常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- 当社指定のカメラとレコーダーのAシリーズ/Bシリーズは、混合での使用は出来ません。
どちらかのシリーズをお選びください。混合でのご利用・ご使用は保証対象外となります。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図**主な機能**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 200万画素対応 | 単焦点レンズ |
| 従来のカメラより
高精細な映像を実現 | 焦点距離が固定されている
シンプルなレンズ |
| マイク機能対応 | 音声通話 |
| マイクを使用してカメラ周辺の
音声を収集可能 | マイクとスピーカーを使用して
双方向通話が可能 |
| 夜間もフルカラー | スターライト |
| 夜間も鮮明なフルカラー映像で
撮影可能 | 一般的なカメラより低照度環境での
フルカラー撮影が可能 |
| 人数カウント | デイ&ナイト |
| 設定した境界線またはエリアに
出入り・滞在する人数を個別に集計 | 明所はカラー、暗所は白黒撮影に
自動切替で常時監視可能 |
| スマートイルミネーション | 防塵・防水 |
| 被写体に対し、光量を自動調節して
白とびを抑えます | 雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う
場所などでも使用可能 |
| 耐衝撃 | 3軸調整 |
| 破壊行為に耐える安心構造 | カメラ取付時にパン(水平・左右)、
チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可 |
| パワーサプライ | |
| アダプターでも
電源供給が可能 | |

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、壊害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間ご購入日より
日本国内にて**3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ

お問い合わせは、弊社ホームページのお問い合わせフォーム
よりご連絡ください。(24時間受付)

※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡差し上げます。

<https://miraitech.co.jp/>

旭東みらい

検索

【販売元】株式会社 旭東みらいテクノロジー

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチ 2メガピクセル スキャン STARVIS™ CMOS(プログレッシブ)
	最大解像度(H×V)	1920 × 1080
	領域容量	【ROM】128MB 【RAM】512MB
	シャッタースピード	自動/手動 1/3~1/100,000秒
	最低被写体照度	0.002 Lux
	S/N比	56dB を超える
	角度調整	【水平】0~360° 【垂直】0~90° 【回転】0~360°
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】2個
	照射距離	最大 25 m
	オン/オフ制御	自動 / 手動
レンズ	タイプ	単焦点レンズ
	焦点距離	2.8 mm
	アイリス	F1.6(固定)
	マウント	ボーディン
	画角	【水平】106° 【垂直】57°
	近接焦点距離	0.6 m
映像	圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (サポートされているサブストリームのみ)
	スマートコーデック	スマートH.265+ / スマートH.264+
	ストリーム機能	3ストリーム
レコード	メインストリーム	1080P(25/30fps)
サブストリーム1	サブストリーム1	D1(25/30fps)
サブストリーム2	サブストリーム2	1080P(6fps)
解像度		【1080P】1920×1080 【1.3M】1280×960 【720P】1280×720 【D1】704×576/704×480 【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240
ビットレート制御	CBR/VBR	
ビットレート		【H.264】32 ~ 8192Kbps 【H.265】19 ~ 7424Kbps
画面補正	デイナイト機能	自動切替(ICR)/カラー/白黒 ※電子
	BLC(※1)	対応
	HLC(※2)	対応
	WDR(※3)	120dB
	ホワイトバランス	自動/自然光/街路灯/屋外/手動
	ゲインコントロール	自動/手動
	ノイズリダクション	3D DNR
	スマートイルミネーション	対応
音声	動作検知	オフ/オン(4エリアまで、長方形)
	関心領域(Roi)	オフ/オン(4エリアまで)
	曇り止め	対応(電子)
	フリップ(回転)	0° / 90° / 180° / 270°
	ミラー(反転)	オフ/オン
	プライバシーマスク	オフ/オン(4エリアまで、長方形)
マイク機能	外付マイク接続対応	
スピーカー機能	外付スピーカー接続対応	
圧縮方式	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723	
ポート	【入力】1ポート 【出力】1ポート	

AI機能	顔検出	顔検出、追跡、最適化、スナップショット、顔認識強化、顔の露出判別、顔角度によるフィルター、最適化時間の設定 【フェイスマット設定】顔、1インチの写真 【スナップショットの方法】リアルタイムスナップショット、最適化スナップショット、品質優先、フェイスアングルフィルター、最適化時間の設定
	境界保護	トリップワイヤー、侵入、高速移動(以上3つの機能は、車両や人の分類と正確な検出をサポート)、徘徊検出、群衆検出、駐車検出
	人数カウント	エリア全体の人数、入場、出場、通過人数をカウントし記録。それらの記録を表示及び年次/月次/日次レポートを出力できます。
高度な機能	イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージの異常
	ジャーナルインテリジェンス	書き去り、不法投棄
	ヒートマップ	対応
アラーム	イベント	SDカード(挿入なし、空き容量不足、エラー)、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、違法アクセス、動体検知、映像の改ざん、焦点抜けの検出、シーンの変更、侵入、トリップワイヤー、不法投棄、物品消失、高速移動、駐車検出、徘徊検出、群衆検出、音声検出、出入場人数カウント、顔検出、エリア内人数カウント、滞在アラーム、不審者検出、キューの管理
	ポート	【入力】1ポート(5mA DC5V) 【出力】1ポート(300mA DC12V)
	ネットワーク	RJ-45 (10/100Base-T)
ネットワーク	インターフェース	SDK / API 対応
	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, マルチキャスト, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
	互換性	ONVIF (プロファイルS/プロファイルG/プロファイルT)、CGI、Milstone、Genetec、P2P
	ストレージ	microSD(最大256GB対応)、NAS、FTP、SFTP
	最大ユーザー数	20ユーザー
	ブラウザ接続	Internet Explorer(IE8以上)、Google Chrome、Firefox、Safari (ver12以上)
	モバイル接続	iOS、Android
	管理ソフトウェア	SmartPSS、DSS、DMSS
	電源	電源方式 DC12V / PoE(802.3af)
環境	消費電力	最大7W
	動作環境	【温度】-40 ~ 60°C 【湿度】95%未満(非結露)
	保管環境	【温度】-40 ~ 60°C 【湿度】95%未満(非結露)
構造	耐性	防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
	材質	金属
	寸法	【本体】90.4(直径)×244.1(奥行) mm
音声	重量	【本体】0.93kg 【セット一式】1.15kg

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ

対応オプション製品

PFA130-E	ジャンクションボックス
PFA152-E	ポールマウント

PFA151	コーナーマウント
--------	----------