

屋内外
兼用

Model: TSD-4V2-IPC

B-82 400万画素 ドーム型 ネットワークカメラ

製品仕様書 保証書付き



2023年11月 第1版

■セット内容


※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

- カメラ本体 × 1
- ネジ × 4
- アンカー × 4
- レンチ × 1
- 防水・防塵コネクタセット × 1
- ドリル位置確認シール × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能

- 4Mp** 400万画素対応
従来のカメラより高解像度の映像を実現
- MIC** マイク機能対応
マイクを使用してカメラ周辺の音声を収集可能
- H.265+ H.264+** スマートコーデック
高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減
- Smart Illumination** スマートイルミネーション
被写体に対し、光量を自動調節して白とびを抑えます
- NR** ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上、データのスリム化
- 防塵・防水**
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う場所などでも使用可能
- PoE 給電対応**
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入
- Motorized** パリフォーカルレンズ(電動)
管理画面から撮影範囲とズーム率を電動で設定可能
- IVS** IVS
境界線越え監視やエリア侵入監視などの機能をサポート
- Day&Night** デイ&ナイト
明所はカラー、暗所は白黒撮影に自動切替で常時監視可能
- ICR機能** ICR機能
カラー撮影時に自然な色を再現
- WDR** ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に自然な状態でクッキリ撮影
- 耐衝撃**
破壊行為に耐える安心構造
- Power Supply** パワーサプライ
アダプターでも電源供給が可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ先:

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS(プログレッシブ)	映像	動体検知	オフ/オン(4エリア、長方形)		
	最大解像度(H×V)	2688 × 1520		関心領域(Roi)	対応(4エリア)		
	領域容量	【ROM】128MB 【RAM】128MB		フリップ(回転)	0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520以下で90°/270°に対応		
	シャッタースピード	自動/手動 1/3~1/100,000秒		ミラー(反転)	対応		
	最低被写体照度	【カラー】0.008 Lux(30IRE) 【白黒】0.0008 Lux(30IRE) 0 Lux(照射器オン)		プライバシーマスク	対応(4エリア)		
	S/N比	56dBを超える		音声	マイク機能	内蔵マイク搭載	
	角度調整	【水平】355° 【垂直】67° 【回転】355°		圧縮方式	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726		
照射器	搭載数	【赤外線(IR)】2個	ポート	なし			
	照射距離	【赤外線(IR)】40m	AI機能	IVS(境界保護)	「境界線越え検知・侵入検知」機能が車両と人の正確な分類・検出をサポート		
	オン/オフ制御	自動、手動	スマート検索	SmartNVRと連携して「高度な知的検索、イベント抽出、イベントビデオへ結合」を実行			
レンズ	タイプ	電動バリフォーカルレンズ	アラーム	イベント	SDカード(未挿入、空き容量不足、エラー)、ネットワーク切断、IP競合、違法アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、トリップワイヤー、侵入、音声検知、電圧検知、デフォーカス検出、SMD、セキュリティ例外		
	焦点距離	2.7 ~ 13.5 mm		ポート	なし		
	アイリス	F1.5(固定)	ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100 Base-T)		
	マウント	φ14		SDK / API	対応		
	画角	【水平】104~29° 【垂直】54~16° 【対角】125~34°		サイバーセキュリティ	ビデオの暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509 証明書の生成とインポート、syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるポート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード		
映像	近接焦点距離	0.8 m	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, マルチキャスト, ICMP, IGMP			
	圧縮方式	H.265, H.264, H.264H, H.264B, 【サブストリームのみ対応】MJPEG	互換性	ONVIF(プロファイルS/プロファイルT)、CGI, P2P, マイルストーン			
			スマートコーデック	スマートH.265+, スマートH.264+			
	ストリーム機能	2ストリーム	ストレージ	microSD(最大256GB対応)、FTP, SFTP			
	フレームレート※	メインストリーム	2688×1520(20fps)、2560×1440(25/30fps)	管理	ユーザー数	最大6ユーザー(総帯域幅:36M)	
		サブストリーム	704×576(25fps)、 704×480(30fps)		管理ソフトウェア	スマートPSS, DSS, DMSS	
	解像度	【4MP】2688×1520/2560×1440 【3MP】2304×1296 【1080p】1920×1080 【1.3M】1280×960 【720p】1280×720 【D1】704×576/704×480 【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240	ブラウザ接続		Internet Explorer, Google Chrome, Firefox		
			ビットレート制御		CBR / VBR	モバイル接続	iOS, Android
			ビットレート	【H.264】32 ~ 6144 kbps 【H.265】12 ~ 6144 kbps	電源	電源方式	DC12V, PoE(802.3af)
			画面補正	デナイト機能		自動切替(ICR) / カラー / 白黒	消費電力
				BLC(※1)	対応	環境	動作環境
	HLC(※2)	対応		保管環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】95%以下		
	WDR(※3)	120dB		耐性	防塵・防水(IP67)、耐衝撃(IK10)		
	ホワイトバランス	自動、自然光、街灯、屋外、手動、カスタムエリア		構造	材質	金属	
ゲインコントロール	自動、手動	寸法			【本体】122.0(直径)×93.4(高さ) mm 【外箱】155.7×136.5×156.3 mm		
ノイズリダクション	3D DNR	重量			【本体】0.52 kg 【セット一式】0.65 kg		
スマートイルミネーション	対応						

※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ
※フレームレートの数値は最大値です。複数のストリームをご利用の場合、実測値は合計エンコード容量の影響を受けます。

対応オプション製品

PFA137	ジャンクションボックス	PFM321Dシリーズ	12V 1A 電源アダプター
TF-P100/256G	P100 microSDメモ리카ード	PFB203W	壁掛けブラケット
PFA109	マウントアダプター	PFA152-E	ボールマウントブラケット
PFM900-E	一体型マウントテスター	PFB220C	天井取り付けブラケット