

Model: SE-iT016VR

A-23 4K出力対応 デジタルビデオレコーダー(16台接続用)

製品仕様書 保証書付き



■セット内容

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。


- レコーダー本体 × 1
- ねじ頭隠しシール × 4
- ネジ × 8
- 電源アダプター × 1
- マウス × 1
- 製品仕様書(本書) × 1

2023年10月 第1版

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能

- 4K対応**
4K(約800万画素)映像の出力に対応
- 5 in 1**
5つの信号方式に対応(HD/TVI/AHD/HDCVI/CVBS/IP)
- 侵入検知**
指定したエリア内外に何かが通過した時に警告
- ディープラーニング**
深層学習により検知や検知精度の向上をサポート
- 遠隔監視**
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能
- 映像圧縮方式**
映像データ容量を小さくする技術に対応
- 誤報フィルター**
植栽や動物、光の点滅などによる誤報をAIによって自動的にフィルタリング
- 境界線越え検知**
指定した境界線を何かが通過した時に警告
- 保存容量増量可能**
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能
- PoC給電対応**
同軸ケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

- 16チャンネルと2HDD 1U DVR
- 効率的なH.265pro+ 圧縮テクノロジー
- 最大8MP(8fps)、5MP(12fps)のエンコーディング能力
- 最大32台のネットワークカメラを接続可能

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

×モバ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※ご購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する画像、イラスト、デザインは予告なく変更される場合があります、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

お問い合わせ先:

製品仕様


映像		圧縮方式	H.265プロ+/H.265プロ/H.265/H.264+/H.264	音声		ストリームタイプ	映像、映像&音声	
入力	アナログカメラ	16チャンネル	BNCインターフェース(1.0Vp-p、75Ω) 同軸ケーブル接続対応	ストリームタイプ	映像、映像&音声	圧縮方式	G.711u	
		HDTV			【8MP】3840×2160(15fps/12fps)		ポート	【入力】4チャンネル:RCA(2.0Vp-p、1KΩ) 同軸ケーブル経由 【出力】1チャンネル:RCA(リニア、1KΩ)
					【3K】2960×1665(20fps)			
					【5MP】2560×1944(20fps/12fps)			
					【4MP】2560×1440(30fps/25fps)			
					【3MP】18fps 【1080p】30fps/25fps			
	【720p】30fps/25fps							
	AHD	【5MP】2560×1944(20fps/12fps)	デュアルストリーム	対応				
		【4MP】2560×1440(30fps/25fps)						
	HDCVI	【1080p】30fps/25fps	ビットレート	64 Kbps				
【720p】30fps/25fps								
【5MP(2592×1944)】20fps								
CVBS	【4MP(2560×1440)】30fps/25fps	双方向通話	1チャンネル:RCA(2.0Vp-p、1KΩ) ※音声入力を利用					
	【1080p】30fps/25fps							
PoC	【720p】30fps/25fps							
IPカメラ	8チャンネル(最大24ch)							
	【拡張IPモードオン】 16チャンネル(最大32チャンネル)、それぞれ最大4Mbps、最大8MPの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラをサポート							
エンコード解像度		8MP、5MP、3K、4MP、3MP、1080p、720p、WD1、4CIF、VGA、CIF						
出力	HDMI	1ポート	エンターフェース	ハードディスク	2 SATA(HDD1つにつき最大10TB)			
		8MP(3840×2160)/30Hz、 2K(2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz		USBインターフェース	【前面】USB2.0×1 【背面】USB2.0×1			
	VGA	1ポート		シリアルインターフェース	RS-485(半二重)			
出力モード	HDMI / VGA 同時出力	1ポート	アラーム	【入力】4ポート 【出力】1ポート				
			1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz	電源	電源方式	AC100~240V、50~60 Hz		
同時再生	16チャンネル	1チャンネル、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、 解像度:【PAL】704×576 【NTSC】704×480	消費電力	最大20W(HDDなし)				
			動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 90%				
フレームレート	メインストリーム	【8MP】8fps 【3K/5MP】12fps	構造	寸法	【本体】380.0(幅)×52.0(高さ)×320.0(奥行)mm 【外箱】385.0×128.0×435.0mm			
		【4MP/8MPLite】15fps 【3MP】18fps		重量(HDDなし)	【本体】2.85 kg 【セット一式】3.58 kg			
サブストリーム	【WD1/4CIF/CIF】25fps(P)/30fps(N)	【1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF】 25fps(P)/30fps(N)						
			ビットレート	32Kbps ~ 10Mbps				

遠隔監視アプリのご案内

本レコーダーは、スマホでいつでも気軽に監視できる遠隔監視アプリ「Guarding Vision」をご利用いただけます。(無料)
インストール方法は簡易取扱説明書をご覧ください。



背面パネルインターフェース



1 映像および同軸音声入力	7 音声出力(RCAコネクタ)
2 USBインターフェース	8 LANネットワークインターフェース
3 映像出力	9 音声入力(RCAコネクタ)
4 HDMIインターフェース	10 RS-485シリアルインターフェース
5 アラーム入力/出力	11 接地
6 VGAインターフェース	12 電源スイッチ