

# Model: SE-FC002

A-49 500万画素 アイボール型  
夜間フルカラー アナログカメラ

## 製品仕様書 保証書付き



屋内外  
兼用

2023年10月 第1版

### ■セット内容

- カメラ本体 × 1
- ドリル位置確認シール × 1
- ネジ × 3
- 製品仕様書(本書) × 1
- ネジカバー × 3


万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する情報(仕様、画像など)は予告なく変更される場合があります。実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

### ⚠️ ご使用上の注意 ⚠️

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

### 寸法図



### 主な機能

- 単焦点レンズ(2.8mm)
- 2560 × 1944(5MP) 解像度の高品質イメージング
- 3D DNR テクノロジーにより、クリーンでシャープな画像を実現
- スマートサブリメントライト(白色光) 【照射距離】最大20m



500万画素対応  
従来のカメラより  
高精細な映像を実現



ノイズリダクション  
ノイズを減らし映像の質を向上。  
データのスムー化



防塵・防水  
雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う  
場所などでも使用可能



単焦点レンズ  
焦点距離が固定されている  
シンプルレンズ



ワイドダイナミックレンジ  
明るい場所・暗い場所共に  
自然な状態でクッキリ撮影



PoC給電対応  
同軸ケーブル1本で  
防犯カメラをカンタン導入



夜間もフルカラー  
夜間も鮮やかなフルカラー映像で  
撮影可能



3軸調整  
カメラ取付時にパン(水平・左右)、  
チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可



パワーサプライ  
アダプターでも  
電源供給が可能

A-49 【屋内外兼用】500万画素 アイボール型 夜間フルカラー アナログカメラ SE-FC002

### 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	5メガピクセル CMOS	映像	映像補正	BLC※1、HLC※2、グローバル、HLS、WDR(130dBを超える)※3、ノイズリダクション(3D DNR / 2D DNR)、ホワイトバランス(自動 / 手動)
	信号方式	PAL / NTSC		映像出力	HDアナログ出力×1
	解像度(H×V)	2560 × 1944		アラーム	点灯アラーム(白色光)
	最低被写体照度	0.0005 Lux(AGCオン) 0 Lux(白色光オン)		電源	電源方式 DC12V±25% / PoC.af ※カメラ1台につき電源アダプター1台、長距離電源には2ピン電源を使用することをお勧めします。
	シャッタースピード	[PAL] 1/25~1/50,000秒 [NTSC] 1/30~1/50,000秒		消費電力	最大4W
デイ&ナイト	常時フルカラー撮影対応	照射器	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃ 【湿度】90%以下(非結露)	
角度調整	【水平】360° 【垂直】75° 【回転】360°		その他	スマートサブリメントライト対応	
タイプ	白色光		耐性	防塵・防水(IP67)	
照射距離	最大20m	レンズ	材質	【本体】金属 【筐体】プラスチック	
その他	スマートサブリメントライト対応		寸法	【本体】 109.2(直径)×87.8(高さ) mm 【外箱】 134.0×109.0×134.0 mm	
タイプ	単焦点レンズ		重量	【本体】0.36 kg 【セット一式】0.44 kg	
焦点距離	2.8 mm		映像	フレームレート	5MP(20fps)、4MP(30fps)、 4MP(25fps)、1080p(30fps)、 1080p(25fps)
アイリス	F1.0			画像パラメータスイッチ	STD、ハイセット
マウント	M16	画像設定	明るさ、ミラー、シャープネス、 アンチバンディング、AGC		
画角	【水平】99.7° 【垂直】72° 【対角】139.8°	※1:逆光補正 ※2:ハイライト補正 ※3:ワイドダイナミックレンジ			

※寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。 ※記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

### 保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

### 保証期間

ご購入日より  
日本国内にて **3年間**

メモ欄

※購入日や購入先、製品シリアルNo.など  
ご記入ください

お問い合わせ先: