

Model: TS-P032VR-S3

B-94 [AI]4K出力対応 ネットワークビデオレコーダー(32台接続用)

製品仕様書 保証書付き



2024年3月 第1版

■セット内容


- レコーダー本体 ×1
- LANケーブル ×1
- ネジ ×8
- 電源アダプター ×1
- USBマウス ×1
- HDDデータケーブル ×3
- アラーム入力端子 ×2
- 製品仕様書(本書) ×1

※万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ ご使用上の注意 ⚠

- 本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- 異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能・動作は保証いたしかねます。

寸法図



主な機能



4K対応
4K(約800万画素)映像の出力に対応



SMD Plus
人間と車両の形を分析し誤報を低減



顔検出サポート
顔の検出、追跡、最適化、キャプチャ出力をサポート



遠隔監視
スマホやパソコンからアプリで遠隔監視が可能



保存容量増量可能
HDD交換・増設で保存最大容量を増量可能



スマートコーデック
高いエンコーディング効率実現、ストレージ・送信コストを削減



顔認識
顔の特徴を抽出しデータベースと比較して認識



境界保護
範囲内に人または車両が通過した時に警告



PoE 給電対応
LANケーブル1本で防犯カメラをカンタン導入

さらに詳しい製品仕様は、ウラ面をご覧ください。

保証書

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。

保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、データや周辺機器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

- 購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合
- 偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷
- 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

保証期間

メモ欄

ご購入日より
日本国内にて

3年間

※購入日や購入先、製品シリアルNo.などご記入ください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座いました。

- 本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管していただき、サポート依頼などにご活用ください。なお掲載されている本製品に関する仕様、デザイン、画像、イラストなどは予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 記載されている商標は各所有者に帰属いたします。


お問い合わせ先:

製品仕様

システム	メインプロセッサ	産業用プロセッサ	AI機能	顔検出		
	OS	組み込みLinux		属性	性別、年齢層、眼鏡、表情、マスク、あごひげ	
	操作インターフェース	Web・ローカルGUIでの操作		カメラ側性能	6ch	
映像	カメラ接続台数	32台	顔認識			
	圧縮方式	スマートH.265+、H.265、スマートH.264+、H.264	カメラ側性能	6ch		
	ネットワーク帯域幅	AI無効	最大160Mbpsの着信帯域幅、128Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅	SMD+		
		AI有効	最大80Mbpsの着信帯域幅、80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅	レコーダー側性能	【4ch】二次フィルタリング(人/自動車)、木の葉、雨、照明条件の変化によって引き起こされる誤警報を軽減	
	解像度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF	カメラ側性能	6ch		
	デコード機能	AI無効	【1ch】12MP(30fps) 【2ch】8MP(30fps) 【3ch】5MP(30fps) 【4ch】4MP(30fps) 【8ch】1080p(30fps)	アラーム	通常アラーム	動体検知、プライバシーマスク、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム
		AI有効	【1ch】12MP(30fps)、8MP@30 fps 【2ch】5MP(30fps) 【3ch】4MP(30fps) 【7ch】1080p(30fps)	異常アラーム	カメラ切断、ストレージエラー、ディスク空き容量不足、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインのロック、サイバーセキュリティの例外	
	画面出力※	HDMI	1ポート:3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720	高性能アラーム	顔検出、顔認識、境界保護、SMD+、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ	
		VGA	1ポート:1920×1080、1280×1024、1280×720	連動機能	録画、スナップショット撮影、IPC外部アラーム出力、録音、ブザー、ログ、プリセット、Eメール送信	
	画面分割表示	AI無効	【第1画面】1/4/8/9/16/25/36 【第2画面】1/4/8/9/16	ネットワーク	インターフェース	RJ-45×1ポート(10/100/1000Mbps)
AI有効		【第1画面】1/4/8/9/16 【第2画面】1/4/8/9/16	プロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、アラームサーバー、IP検索、P2P、自動登録		
サードパーティ製カメラ接続対応	パナソニック、ソニー、アクシス、ハンファグループ、ベルコ、アレコント、ONVIF、キヤノン	互換性	ONVIF2.12(プロファイルT/S/G)、CGI、SDK			
音声	圧縮方式	G.711a、G.711u、PCM、G726	モバイル接続	iOS、Android		
	ポート	【入力】RCA×1ポート 【出力】RCA×1ポート	ブラウザ接続	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox		
録画・再生	録画方式	手動録画、動体検知録画、スマート録画、アラーム録画	ストレージ	ハードディスク	SATA×2、最大20TB/台 ※最大容量は環境温度により変動	
	バックアップ	USBデバイス、ネットワーク	ポート	USB	【前面】1ポート(USB2.0) 【背面】1ポート(USB2.0)	
	同時再生	最大16ch	PoE	16ポート(10/100Mbps、IEEE802.3af/at)		
	再生機能	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生	電源	電源方式	AC100~240V、50/60Hz	
AI機能	レコーダー側 AI	SMD+	消費電力	最大10W(HDDなし) ※PoEの総出力電力は130W、単一ポートの最大出力電力は25.5W		
	カメラ側 AI	顔検出、顔認識、境界保護、SMD+、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ	環境	動作環境	【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 93%	
	境界保護		保管環境	【温度】-20 ~ 60℃		
	カメラ側性能	6ch	設置方法	据え置き		
構造	寸法	【本体】375.0(幅)×327.9(奥行)×53.0(高さ)mm 【外箱】451.0×147.0×425.0mm	構成	寸法	【本体】375.0(幅)×327.9(奥行)×53.0(高さ)mm 【外箱】451.0×147.0×425.0mm	
	重量	【本体】2.60kg 【セット一式】3.80kg	重量	【本体】2.60kg 【セット一式】3.80kg		

※VGAとHDMIの同時/異種ビデオソース出力は設定可能です。

背面パネルインターフェース



1 電源入力	7 オーディオ入力、RCAコネクタ
2 PoEポート	8 オーディオ出力、RCAコネクタ
3 アラームの入出力	9 RS-232ポート
4 HDMIポート	10 VGAポート
5 USBポート	11 電源スイッチ
6 ネットワークポート	

○寸法・重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。